



## Caractéristiques techniques

### /// Informations générales

- Dimensions du TV (LxHxP) : 1327\*885\*71,5 mm
- Dimensions de l'image (LxH) : 1208\*678 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (LxHxP) : 1309\*868\*81 mm
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz/24V/6A
- Consommation en fonctionnement (Max) : 108 W
- Consommation en veille : 0,5 W
- Classe énergétique : A
- 2 modes d'installation :
  1. Encastré dans le en utilisant le boîtier d'encastrement en métal fourni
  2. Sur le mur en utilisant une accroche norme VESA (200\*200 mm)

### /// Spécifications de l'écran

- Diagonale de l'écran : 139 cm (55")
- Résolution de l'écran : Ultra HD (3840\*2160 pixels)
- Technologie de l'écran : IPS
- Technologie de rétro-éclairage : LED LCD
- Taux de contraste : 1200:1
- Nombre de couleurs : 1.07 milliards
- Luminosité : 500 cd/m2 très haute luminosité
- Design de l'écran : Cadre Noir SuperClear
- Teinte du miroir : Argent Super Clear
- Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
- Norme IP : façade avant IP65, châssis arrière IPX4
- Température de fonctionnement : comprise entre 0°C – 50°C

### /// Multimédia

- Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, photo et audio provenant d'une clef USB ou d'un disque dur multimédia
- Formats vidéo/audio/photo supportés : vidéo : MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, XviD, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, VC1, WMV3, Motion JPEG, VP8, RV30/RV40, HEVC, VP9 / audio : MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2 Layer 3, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, WMA, WMA 10 Pro M1, WMA 10 Pro M2, Vorbis, DTS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/mu-law, LBR(cook), DTS XXL, DTS LBR, DRA, FLAC / photo : .jpeg, .bmp, .png, .mpo, .gif

### /// Fonctions

- Tuners : DVB-T/T2/C/S2(support H.264/H.265, Dolby)
- Panneau de commandes sensibles en façade
- Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés invisibles
- Puissance audio : 2 x 10 W (8 Ohms)
- Egaliseur à 5 bandes

### /// Connectiques

- 1 entrée audio-vidéo composite (mini-AV 3,5mm)
- 1 entrée vidéo composante mini-YUV (cinch rouge, vert, bleu)
- 1 prise antenne satellite DVB-S2
- 1 prise secteur (DC 24V)
- 1 prise antenne TV (75 ohm, DVB-T/T2/C analogique)
- 2 ports USB 2.0 multimédia
- 3 prises HDMI 2.0b (HDMI 2 : ARC, HDMI 1,2 et 3 : CEC)
- 1 entrée audio PC (3,5 mm jack)
- 1 prise casque (3,5 mm jack)
- 1 sortie audio numérique optique (SPDIF)
- 1 emplacement interface commune (CI+)
- 1 Prise de contrôle IR (infrarouge) : pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through

### /// Accessoires

- Télécommande : étanche aux projections d'eau (norme IP66), pile CR2032 non fournie
- Télécommande rétro-éclairée (piles LR03 non fournies)
- Support mural pour télécommande étanche
- Câble secteur
- Bloc alimentation secteur de classe électrique 2
- Mode d'emploi et guide d'installation
- Boîtier de fixation en métal pour encastrement
- Certificat de garantie

### /// Informations logistiques

- Code EAN : 3770012001681

### /// Dimensions brutes

- Dimensions avec l'emballage (LxPxH) : 1543\*217\*1132 mm
- Poids brut avec l'emballage : 58,8 Kg
- Poids net : 45,6 Kg

### /// Garantie

- Garantie : 2 ans sur site
- Durée de disponibilité pièces détachées : 5 ans

