

Caractéristiques techniques

/// Informations générales

- Dimensions du TV (LxHxP) : 1314*811*54,5 mm
- Dimensions de l'image (LxH) : 1039*584 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (LxHxP) : 1251*754*64 mm
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz/24V/6A
- Consommation en fonctionnement (Max) : 86 W
- Consommation en veille : 0,8 W
- Classe énergétique : A
- 2 modes d'installation :
 1. Encastré dans le mur en utilisant le support arrière en métal fourni
 2. Sur le mur en utilisant deux accroches norme VESA (200*200 mm)
- Garantie : 2 ans sur site

/// Spécifications de l'écran

- Diagonale de l'écran : 119 cm (47")
- Résolution de l'écran : 1920*1080 pixels (Full HD)
- Technologie de l'écran : IPS
- Technologie de rétro-éclairage : Edge-LED
- Taux de contraste : 1500:1
- Nombre de couleurs : 16.7 millions
- Luminosité : 400 cd/m² (écran haute-luminosité)
- Design de l'écran : Full Miroir
- Teinte du miroir : Graphite
- Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
- Norme IP : Full IPX5
- Température de fonctionnement : comprise entre 0°C – 50°C

/// Multimédia

- Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, photos et musicaux provenant d'une clef USB ou d'un disque dur multimédia
 - Formats vidéo/audio/photo/texte supportés : avi*, mp4 (MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264,HEVC* - MPEG-1,MPEG-2**), ts*, mpg*, mkv*, mov*, dat*, vob, rm/rmvb*, jpg, jpeg, bmp, png, mp3, wma, mp3, wmv, m4a ,aac, txt
- *Résolution max 1920x1080 **Résolution max 720x576

/// Connectiques

- 1 prise audio-vidéo (CVBS/Audio L/Audio R)
- 1 prise antenne satellite DVB-S2
- 1 sortie audio
- 1 câble de connexion haut-parleurs internes
- 1 prise secteur (DC 12V)
- 1 prise antenne TV (75 ohm)
- 2 ports USB 2.0 multimédia
- 2 prises HDMI 1.4a (HDMI 1 : ARC et CEC, HDMI 2 : CEC)
- 1 Prise contrôle IR (infrarouge) : pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through

/// Fonctions

- Tuners : DVB-T2 (H.265-HEVC) /C/S2 (H.265-HEVC)*
- *Permet la réception des chaînes satellites gratuites mais ne décode pas les chaînes satellites qui nécessitent une carte de décodage*
- Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés invisibles
 - Puissance audio : 2 x 8W - 8 Ohm
 - Egaliseur à 5 bandes

/// Accessoires

- Télécommande : étanche aux projections d'eau (norme IP66), pile CR2032 non fournie
- Télécommande rétro-éclairée (piles LR03 non fournies)
- Support mural pour télécommande étanche
- Câble secteur
- Bloc alimentation secteur de classe électrique 2
- Mode d'emploi et guide d'installation
- Boîtier de fixation en métal pour encastrement
- Certificat de garantie

/// Informations logistiques

- Code EAN : 3770007219596

/// Dimensions brutes

- Dimensions avec l'emballage (LxHxP) : 1530*1052*205 mm
- Poids brut avec l'emballage : 56,9 kg
- Poids net : 45,7 kg

/// Garantie

- Garantie : 2 ans sur site
- Durée de disponibilité pièces détachées : 5 ans

