

TV Open Frame 165 cm (65") UHD et écran haute-luminosité

WM-OFTV655UHD



- /// Etanche (façade étanche IP65, arrière étanche IP54)
- /// Ecran haute luminosité 500 cd/m2
- /// Résolution UHD (3840x2160 pixels)
- /// Intégration possible d'un miroir sur mesure (taille maximum 315x250 cm)
 - Anti-traces
 - Niveau de transparence élevé
 - Image ultra lumineuse
 - Excellente réflexion du miroir
- /// Tuners DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2 (H.265-HEVC)
- /// Haut-parleurs vibrants invisibles – 2 x 10 W

Caractéristiques techniques

/// Informations générales

- Dimensions du TV (LxHxP) : 1567*1029*71 mm
- Dimensions de l'image (LxH) : 1426*801 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (LxHxP) : 1540*992*83 mm
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz/24V/6A
- Consommation en fonctionnement (Max) : 124 W
- Consommation en veille : 0,5 W
- Classe énergétique : A
- 2 modes d'installation :
 1. Encastré dans le mur en utilisant le support arrière en métal fourni
 2. Sur le mur en utilisant une accroche norme VESA (200*200 mm ou 400*400 mm)

/// Spécifications de l'écran

- Diagonale de l'écran : 165 cm (65")
- Résolution de l'écran : 3840*2160 pixels
- Technologie de l'écran : IPS
- Technologie de rétro-éclairage : Edge LED
- Taux de contraste : 1200:1
- Nombre de couleurs : 1,07 milliard
- Luminosité : 500 cd/m2 haute luminosité
- Design de l'écran : Open Frame (sans miroir)
- Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
- Norme IP : façade avant IP65, châssis arrière IP54
- Température de fonctionnement : comprise entre 0°C – 50°C

/// Fonctions

- Tuners : DVB-T2 (H.265-HEVC) /C/S2 (H.265-HEVC)*

**Permet la réception des chaînes satellites gratuites mais ne décode pas les chaînes satellites qui nécessitent une carte de décryptage*

- Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés invisibles
- Puissance audio : 2 x 10 W
- Egaliseur à 5 bandes

/// Multimédia

- Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, photo et audio provenant d'une clef USB ou d'un disque dur multimédia
- Formats vidéo/audio/photo supportés : vidéo : MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, XviD, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, VC1, WMV3, Motion JPEG, VP8, RV30/RV40, HEVC, VP9 / audio : MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2 Layer 3, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, WMA, WMA 10 Pro M1, WMA 10 Pro M2, VORBIS, DTS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/mu-law, LBR(cook), DTS XXL, DTS LBR, DRA, FLAC / photo : .jpeg, .bmp, .png, .mpo, .gif

/// Connectiques

- 1 entrée audio-vidéo composite (mini-AV 3,5mm)
- 1 entrée vidéo composante mini-YUV (cinch rouge, vert, bleu)
- 1 prise antenne satellite DVB-S2
- 1 prise antenne TV (75 ohm, DVB-T/T2/C analogique)
- 1 prise secteur (AC 100-240V)
- 2 ports USB 2.0 multimédia
- 3 prises HDMI 2.0b (HDMI 2 : ARC et CEC, HDMI 1&3 : CEC)
- 1 sortie son numérique optique (SPDIF)
- 1 entrée PC audio (3,5 mm jack)
- 1 prise casque
- 1 emplacement interface commune (CI+)
- 1 Prise de contrôle IR (infrarouge) : pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through

/// Accessoires

- Télécommande : étanche aux projections d'eau (norme IP66), pile CR2032 non fournie
- Télécommande rétro-éclairée (piles LR03 non fournies)
- Support mural pour télécommande étanche
- Mode d'emploi et guide d'installation
- Boîtier de fixation en métal pour encastrement
- Certificat de garantie

/// Informations logistiques

- Code EAN : TBD

/// Dimensions brutes

- Dimensions avec l'emballage (LxHxP) : 1788*213*1290 mm
- Poids brut avec l'emballage : environ 89 Kg
- Poids net : environ 71,6 Kg

/// Garantie

- Garantie : 2 ans sur site
- Durée de disponibilité pièces détachées : 5 ans

