Caisson étanche extérieur pour écrans de 46 à 50”

LE-WPE4650TV100

MADE IN U.S.A.

Idéal pour profiter de tous vos divertissements sur votre TV LED/LCD en extérieur, offrant une protection optimale quelles que soient les conditions climatiques.

L Etanche norme IP54* : des joints étanches uniques protégeant votre TV contre la pluie, la poussière et les insectes

L Verre de protection securit avec un indice de resistance aux chocs IK06**

L Verre anti-reflets, pour une réduction des éblouissements et une amélioration des contrastes

L Structure en aluminium pour une grande légèreté et durabilité

L Système de régulation de la température interne et anti-condensation

(Fonctionnement pour une température extérieure ambiante comprise entre -20°C et +50°C)

allthatyouneed

L Informations générales

• Caisson entièrement laqué à la poudre d'aluminium pour une meilleure durabilité et légèreté
• Façade en verre trempé et anti-reflets réduisant les éblouissements et améliorant les contrastes (indice IK06**)
• Joints étanches protégeant votre TV contre la pluie, la poussière et les insectes (norme IP54* : protection contre l'intrusion de solides et liquides)
• Conception du caisson permettant un transfert efficace du son des enceintes TV vers le bas
• Cache hermétique et étanche protègeant les cables de connexion de votre TV
• Câble d'alimentation de 2,7 m pour une installation sûre en extérieur
• Les supports pivotants internes simplifient l'installation de votre TV et le rangement des câbles
• Rallonge électrique de 30,48 cm pour permettre la connexion de blocs d'alimentation ou de fiches coudées à l'intérieur du caisson

L Garantie

• Garantie 2ans
• Pièces détachées disponibles pendant 2 ans

L Couleurs

• Noir ; argent, blanc ou sable en option
• EAN ; 3770012001810

L Spécificités

• Compatibles TV LCD LED slim de 46" à 50"
• Dimensions max de la TV dans le caisson : L1143 x H673.1 x P76.2 mm (profondeur jusqu'à 88,9 mm pour les modèles de TV avec haut-parleurs intégrés dans le bas du châssis)
• Voltage : 110/240 V
• Dimensions du caisson : L1203 x H726.4 x P124.5 mm
• Dimensions avec emballage : L1270 x H838.2 x P222.25 mm
• Poids du caisson: 18.2 kg
• Poids avec emballage : 21 kg
• Double système de ventilation filtrant l'air et protégeant votre TV pour une température extérieure comprise entre -20 °C à 50° C

L Accessoires en option

• Housse lavable sur-mesure en tissu résistant protégeant de la saleté, la poussière et les rayons UV
• Habillage pour cadre TV pour un design harmonieux même avec un petit modèle d'écran
• Module de chauffage à commande thermostatique pour les zones d'extrême humidité et où la température ambiante descend entre -20°C à -40°C
• Système de verrouillage anti-vol
• Accroches murale et supports plafonnier en matériaux étanches et acier inoxydable

Supports réalisés en matériaux étanches et en acier inoxydable disponibles pour ce modèle







Modèle	/ Support Mural Articulé	/ Support Mural non-Articulé	/ Support au Plafond
Description	Support inclinable étanche en acier inoxydable, avec double-bras en aluminium, noir. Charge max. 70kg	Support mural étanche non-articulé en acier inoxydable, noir. Charge max. 90kg	Support plafond réglable en hauteur, inclinable et pivotant avec plaque de plafond réglable pour plafond plat ou incliné, noir. Charge max. 70kg
Extension	58.4 à 469.9 mm	-	722.5 à 1220 mm
Inclinaison	De -3° à +10°	De 0° à +12°	De -15° à +15°
Poids sans emballage	10.8 kg	3.62 kg	4.38 kg
Poids avec emballage	12.0kg	3.85 kg	5.22 kg
Dimensions colis	H762 x L421 x P94 mm	H863.6 x L215.9 x P63.5 mm	H812.8 x L247.65 x P101.6 mm

Indices de protection IP et IK

*Norme IP 54

Indice de protection : deux chiffres

Indice	1er chiffre (dizaine) Protection contre les solides.	2e chiffre (unité) Protection contre l'intrusion d'eau.
0	Aucune protection.	Aucune protection.
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles.[5]
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles quand l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° de part et d'autre de la verticale.[5]
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. L'eau tombant en pluie fine dans une direction faisant un angle inférieur ou égal à 60° de part et d'autre de la verticale ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5]
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5]
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques.	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %). L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5]

**Indice IK06

Indices	Caractéristiques	Masse/hauteur de chute
IK01	Résiste à un impact de 0,14 joule	0,25kg / 56mm
IK02	Résiste à un impact de 0,2 joule	0,25kg / 80mm
IK03	Résiste à un impact de 0,35 joule	0,25kg /140mm
IK04	Résiste à un impact de 0,5 joule	0,25kg / 200mm
IK05	Résiste à un impact de 0,7 joule	0,25kg / 280mm
IK06	Résiste à un impact de 1 joule	0,25kg / 400mm
IK07	Résiste à un impact de 2 joules	0,5kg / 400mm
IK08	Résiste à un impact de 5 joules	1,7kg / 300mm