# Caisson étanche extérieur pour écrans de 60 à 65”
# LE-WPE6065TV100

MADE IN U.S.A.

*Idéal pour profiter de tous vos divertissements sur votre TV LED/LCD en extérieur, offrant une protection optimale quelles que soient les conditions climatiques.*

L Etanche norme IP54* : des joints étanches uniques protégeant votre TV contre la pluie, la poussière et les insectes

L Verre de protection securit avec un indice de resistance aux chocs IK06**

L Verre anti-reflets, pour une réduction des éblouissements et une amélioration des contrastes

L Structure en aluminium pour une grande légèreté et durabilité

L Système de régulation de la température interne et anti-condensation (température de fonctionnement pour une température ambiante comprise entre -20°C et +50°C)

allthatyouneed

## L Informations générales

• Caisson entièrement laqué à la poudre d'aluminium pour une meilleure durabilité et légèreté
• Façade en verre trempé et anti-reflets réduisant les éblouissements et améliorant les contrastes (indice IK06**)
• Joints étanches protégeant votre TV contre la pluie, la poussière et les insectes (norme IP54* : protection contre l'intrusion de solides et liquides)
• Conception du caisson permettant un transfert efficace du son des enceintes TV vers le bas
• Cache hermétique et étanche protègeant les cables de connexion de votre TV
• Câble d'alimentation de 2,7 m pour une installation sûre en extérieur
• Les supports pivotants internes simplifient l'installation de votre TV et le rangement des câbles
• Rallonge électrique de 30,48 cm pour permettre la connexion de blocs d'alimentation ou de fiches coudées à l'intérieur du caisson

## L Garantie

• Garantie 2ans
• Pièces détachées disponibles pendant 2 ans

## L Couleurs

• Noir : argent, blanc ou sable en option
• EAN : 3770012001834

## L Spécificités

• Compatibles TV LCD LED slim de 60" à 65"
• Dimensions max de la TV dans le caisson : L1473,2 x H863,6 x P88,9 mm
• Voltage : 110/240 V
• Dimensions du caisson : L1552,7 x H936,5 x P147,3 mm
• Dimensions avec emballage : L1676,4 x H1041 x P254 mm
• Poids du caisson: 28,99 kg
• Poids avec emballage : 34,31 kg
• Double système de ventilation filtrant l'air et protégeant votre TV pour une température extérieure comprise entre -20 °C à 50° C

## L Accessoires en option

• Housse lavable sur-mesure en tissu résistant protégeant de la saleté, la poussière et les rayons UV
• Habillage pour cadre TV pour un design harmonieux même avec un petit modèle d'écran
• Module de chauffage à commande thermostatique pour les zones d'extrême humidité et où la température ambiante descend entre -20°C à -40°C
• Système de verrouillage anti-vol
• Accroches murale et supports plafonnier en matériaux étanches et acier inoxydable

Supports réalisés en matériaux étanches et en acier inoxydable disponibles pour ce modèle







| Modèle | / Support Mural Articulé | / Support Mural non-Articulé | / Support au Plafond |
|---|---|---|---|
| Description | Support inclinable étanche en acier inoxydable, avec double-bras en aluminium, noir. Charge max. 70kg | Support mural étanche non-articulé en acier inoxydable, noir. Charge max. 90kg | Support plafond réglable en hauteur, inclinable et pivotant avec plaque de plafond réglable pour plafond plat ou incliné, noir. Charge max. 70kg |
| Extension | 58.4 à 469.9 mm | - | 722.5 à 1220 mm |
| Inclinaison | De -3° à +10° | De 0° à +10° | De -15° à +15° |
| Poids sans emballage | 10.8 kg | 3.86 kg | 4.38 kg |
| Poids avec emballage | 12.0kg | 4.39 kg | 5.22 kg |
| Dimensions colis | H762 x L421 x P94 mm | H946.15 x L254 x P60.325 mm | H812.8 x L247.65 x P101.6 mm |

# Indices de protection IP et IK

*Norme IP 54

Indice de protection : deux chiffres

| Indice | 1er chiffre (dizaine) Protection contre les solides. | 2e chiffre (unité) Protection contre l'intrusion d'eau. |
|---|---|---|
| 0 | Aucune protection. | Aucune protection. |
| 1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.<br>Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles.[5] |
| 2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.<br>Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles quand l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° de part et d'autre de la verticale.[5] |
| 3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. | Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.<br>L'eau tombant en pluie fine dans une direction faisant un angle inférieur ou égal à 60° de part et d'autre de la verticale ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5] |
| 4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.<br>L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5] |
| 5 | Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques. | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %).<br>L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.[5] |

**Indice IK06

| Indices | Caractéristiques | Masse/hauteur de chute |
|---|---|---|
| IK01 | Résiste à un impact de 0,14 joule | 0,25kg / 56mm |
| IK02 | Résiste à un impact de 0,2 joule | 0,25kg / 80mm |
| IK03 | Résiste à un impact de 0,35 joule | 0,25kg /140mm |
| IK04 | Résiste à un impact de 0,5 joule | 0,25kg / 200mm |
| IK05 | Résiste à un impact de 0,7 joule | 0,25kg / 280mm |
| IK06 | Résiste à un impact de 1 joule | 0,25kg / 400mm |
| IK07 | Résiste à un impact de 2 joules | 0,5kg / 400mm |
| IK08 | Résiste à un impact de 5 joules | 1,7kg / 300mm |